
TUNNEL™ – SUSPENDED CONTINUOUS

Performance Data


1 PERFORMANCE DATA

DIRECT COMFORT (DD4)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	103
1200	11	106
1000	9	109
800	7	112
600	5	115
400	3	119
200	2	120

DIRECT BATWING (DD2)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	108
1200	11	112
1000	9	115
800	7	118
600	5	121
400	3	124
200	2	129

DIRECT ASYMMETRIC (DD1)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	112
1200	11	115
1000	9	118
800	7	121
600	5	125
400	3	128
200	2	133

INDIRECT BATWING (UD1)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1650	13	132
1400	10	137
1200	9	140
1000	7	144
800	6	146
600	4	150
400	3	153
200	1	153

INDIRECT ASYMMETRIC (UD3)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1200	13	97
1000	10	100
800	9	102
600	6	107
400	4	109
200	2	112

INDIRECT BATWING (UD4)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	113
1200	10	116
1000	8	119
800	7	123
600	5	127
400	3	129
200	2	131

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice