
OOOOH™ - SUSPENDED CONTINUOUS

Performance Data


1 PERFORMANCE DATA

DIRECT COMFORT (DD4) - WHITE LOUVER




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1300	13	106
1200	11	108
1000	9	110
800	7	114
700	6	115
600	5	117
500	4	119
400	3	121
300	3	126
200	2	128

DIRECT COMFORT (DD4) - BLACK LOUVER




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
700	13	57
600	11	58
500	9	59
400	7	61
300	5	63
200	3	65

DIRECT COMFORT (DD4) - SATIN CHROME LOUVER




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1000	13	84
800	9	87
700	9	89
600	7	90
500	5	93
400	4	95
300	3	95
200	2	98

DIRECT COMFORT (DD4) - SATIN GOLD LOUVER




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1000	13	82
800	9	85
700	9	87
600	7	88
500	5	91
400	4	93
300	3	93
200	2	96

DIRECT COMFORT (DD4) - SATIN CHAMPAIGN LOUVER




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1000	13	84
800	9	87
700	9	89
600	7	90
500	5	93
400	4	95
300	3	95
200	2	98

INDIRECT BATWING (UD1)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1600	13	133
1400	10	138
1200	9	142
1000	7	145
800	6	147
600	4	151
400	3	154
200	1	154

INDIRECT ASYMMETRIC (UD3)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1200	13	97
1000	10	100
800	9	102
600	6	107
400	4	107
200	2	109
		112

INDIRECT BATWING (UD4)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	113
1200	10	116
1000	8	119
800	7	123
600	5	127
400	3	129
200	2	131

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice