


# MATREX RD DUAL TWIST™ - SURFACE


Performance Data

## 1 PERFORMANCE DATA

| DIRECT 15° BEAM ANGLE | WATTS | LUMENS | LPW |
|---|---|---|---|
|  | 38 | 5000 | 132 |
| | 82 | 9800 | 121 |
| | 130 | 14800 | 114 |
| | 186 | 20000 | 106 |

| DIRECT 30° BEAM ANGLE | WATTS | LUMENS | LPW |
|---|---|---|---|
|  | 38 | 5000 | 135 |
| | 82 | 10050 | 124 |
| | 130 | 15000 | 116 |
| | 186 | 20100 | 108 |

| DIRECT 50° BEAM ANGLE | WATTS | LUMENS | LPW |
|---|---|---|---|
|  | 38 | 4800 | 128 |
| | 82 | 9600 | 117 |
| | 130 | 14200 | 110 |
| | 186 | 19000 | 102 |

| DIRECT 70° BEAM ANGLE | WATTS | LUMENS | LPW |
|---|---|---|---|
|  | 38 | 4800 | 129 |
| | 82 | 9600 | 118 |
| | 130 | 14400 | 111 |
| | 186 | 19200 | 103 |


© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice