TRIPLE™ - SUSPENDED
Performance Data

1 PERFORMANCE DATA

6" Direct, 15° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0070	700	6	118
LMA0140	1400	14	100

6" Direct, 40° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0070	700	6	118
LMA0140	1400	14	100

6" Direct, 70° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0070	600	6	114
LMA0140	1300	14	97

13" Direct, 15° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1500	11	128
LMA0300	3000	25	116
LMA0450	4400	41	108

13" Direct, 30° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1500	11	129
LMA0300	3000	25	118
LMA0450	4400	41	109

13" Direct, 50° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1400	11	122
LMA0300	2800	25	111
LMA0450	4200	41	103

13" Direct, 70° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1400	11	123
LMA0300	2800	25	112
LMA0450	4200	41	104

19" Direct, 15° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1500	11	133
LMA0300	3000	23	129
LMA0450	4400	35	126
LMA0520	5200	43	120
LMA0750	7400	65	113

19" Direct, 30° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1500	11	135
LMA0300	3000	23	131
LMA0450	4400	35	127
LMA0520	5200	43	122
LMA0750	7400	65	115

19" Direct, 50° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1400	11	127
LMA0300	2800	23	124
LMA0450	4200	35	120
LMA0520	4900	43	115
LMA0750	7000	65	108

19" Direct, 70° Beam Angle	Lumens	Watts	LPW
LMA0150	1400	11	128
LMA0300	2800	23	124
LMA0450	4200	35	121
LMA0520	5000	43	115
LMA0750	7100	65	109

6" INDIRECT UD1	Lumens	Watts	LPW
LMB0100	1000	7	144
LMB0140	1400	10	137

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice

TRIPLE™ - SUSPENDED

Performance Data

13" INDIRECT UD1	Lumens	Watts	LPW
LMB0150	1500	10	152
LMB0200	2000	14	146
LMB0230	2300	16	143
LMB0290	2900	21	138

19" INDIRECT UD1	Lumens	Watts	LPW
LMB0150	1500	9	161
LMB0200	2000	13	155
LMB0230	2300	15	152
LMB0290	2900	20	147
LMB0430	4300	31	138

GLOW RING WHITE	WATTS	-	-
6"	5		
13"	7		
19"	18		

GLOW RING RGBW	WATTS	-	-
6"	4		
13"	8		
19"	12		

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice