




1 PERFORMANCE DATA


4" 15° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500	15 19 24 29	140 135 128 123


4" 30° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500	15 19 24 29	140 134 127 122


4" 70° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500	15 19 24 29	137 131 125 119

6" 15° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	20 23 27 31 34	119 117 116 114 112


6" 30° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	20 23 27 31 34	118 116 115 113 111


6" 50° BEAM, TYPE V - COB	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	20 23 27 31 34	124 122 121 119 117


6" 15° BEAM, TYPE V - LED	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	16 22 25 32 37	123 120 116 115 110


6" 30° BEAM, TYPE V - LED	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	16 22 25 32 37	125 122 118 115 112


© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice

6" 50° BEAM, TYPE V - LED	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	16 22 25 32 37	119 116 112 109 106

6" 70° BEAM, TYPE V - LED	LUMENS	LUMENS	LPW
	2000 2500 3000 3500 4000	16 22 25 32 37	119 117 113 109 107

6" TYPE II BEAM	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000	19 27 34	112 103 97

6" TYPE III BEAM	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000	19 27 34	109 100 94

6" TYPE IV BEAM	LUMENS	WATTS	LPW
	2000 2500 3000	19 27 34	105 96 90

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice