




1 PERFORMANCE DATA


1.5 DIRECT DIFFUSED (DD3)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	800 600 400 200	9 7 5 2	93 94 98 103


1.5 DIRECT DIFFUSED (DD3) REGRESSED	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	800 600 400 200	10 7 5 2	79 83 88 94


2.5 DIRECT DIFFUSED (DD3)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1200 1000 800 600 400 200	13 11 8 6 4 2	104 107 110 114 117 122

2.5 DIRECT DIFFUSED (DD3) REGRESSED	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1000 800 600 400 200	11 9 6 4 2	90 93 95 99 105


2.5 DIRECT COMFORT (DD4)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1200 1000 800 600 400 200	13 11 9 7 4 2	88 90 93 95 100 104


2.5 DIRECT COMFORT (DD4) REGRESSED	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1000 800 600 400 200	13 9 7 5 2	79 81 83 88 91


3.5 DIRECT DIFFUSED (DD3)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1400 1200 1000 800 600 400 200	13 11 8 7 5 3 2	110 114 116 119 123 127 129


3.5 DIRECT DIFFUSED (DD3) REGRESSED	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1200 1000 800 600 400 200	13 11 8 7 4 2	95 98 100 103 107 114

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice

INDIRECT BATWING (UD1)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1200	11	116
	1000	9	119
	800	7	122
	600	5	130
	400	3	137
	200	1	144

INDIRECT OPAL DIFFUSER (UD2)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1000	11	98
	800	9	100
	600	6	106
	400	3	112
	200	2	113

INDIRECT ASYMMETRIC (UD3)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1000	11	82
	800	9	84
	600	7	89
	400	4	91
	200	2	95

INDIRECT EXTRAWIDE BATWING (UD4)	LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
	1200	13	99
	1000	10	102
	800	8	106
	600	6	110
	400	4	114
	200	2	120

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice