
CYLINDER™
Performance Data


1 PERFORMANCE DATA

4" 15° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	15	140
2500	19	135
3000	24	128
3500	29	123

4" 30° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	15	140
2500	19	134
3000	24	127
3500	29	122

4" 70° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	15	137
2500	19	131
3000	24	125
3500	29	119

6" 15° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	20	119
2500	23	117
3000	27	116
3500	31	114
4000	34	112

6" 30° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	20	118
2500	23	116
3000	27	115
3500	31	113
4000	34	111

6" 50° BEAM - COB




LUMENS	WATTS	LPW
2000	20	124
2500	23	122
3000	27	121
3500	31	119
4000	34	117

6" 15° BEAM - LED



LUMENS	WATTS	LPW
2000	16	123
2500	22	120
3000	25	116
3500	32	115
4000	37	110


6" 30° BEAM - LED




LUMENS	WATTS	LPW
2000	16	125
2500	22	122
3000	25	118
3500	32	115
4000	37	112

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice

CYLINDER™
Performance Data

6" 50° BEAM - LED	LUMENS	WATTS	LPW
	2000	16	119
	2500	22	116
	3000	25	112
	3500	32	109
	4000	37	106

6" 70° BEAM - LED	LUMENS	WATTS	LPW
	2000	16	119
	2500	22	117
	3000	25	113
	3500	32	109
	4000	37	107

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice