
BELLOWS
Performance Data


1 PERFORMANCE DATA

DIRECT DIFFUSED (DD1 AND DS1)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1200	13	98
1000	10	103
800	8	106
600	5	111
400	3	115
200	2	121

DIRECT DIFFUSED (DD3 AND DS3)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	122
1200	11	126
1000	9	131
800	7	132
600	5	136
400	3	141
200	2	143

DIRECT DIFFUSED (DD5 AND DS5)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	112
1200	11	116
1000	9	119
800	7	122
600	5	126
400	3	130
200	2	131

INDIRECT BATWING (UD1)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1650	13	132
1400	10	137
1200	9	140
1000	7	144
800	6	146
600	4	150
400	3	153
200	1	153

INDIRECT OPAL DIFFUSER (UD2)




LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1650	13	128
1400	10	132
1200	9	135
1000	7	139
800	6	141
600	4	144
400	3	147
200	1	150

INDIRECT ASYMMETRIC (UD3)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1200	13	97
1000	10	100
800	9	102
600	6	107
400	4	109
200	2	112

EXTRA WIDE INDIRECT BATWING (UD4)



LUMEN/FT	WATT/FT	LPW
1400	13	113
1200	10	116
1000	9	119
800	7	123
600	5	127
400	3	129
200	2	131

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice